

ST-1552 多功能振荡仪



产品简介

型号 ST-1552

ST-1552 多功能振荡仪符合 GB/T17623 、DL429.4 ，该仪器主要用于绝缘油中溶解气体组合分含量测定法（气相色谱法）检测中的振荡脱气、油中水溶性酸测定中的恒温、定时、振荡，以及其它理化实验中恒温、定时振荡。广泛应用于石油、化工、电力、环保、高校、商检、医药等部门。

生产厂家

北京旭鑫仪器设备有限公司

技术特点

- 5 寸彩色触摸屏操作，操作直观方便
- 计算机控制 PID 自整定控温方式，温度超值、自动停止加热
- 机械传动，抗振动、低噪音、免维护

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号

- 恒温快，控温好结构合理，体积小巧
- 全中文/全英文界面显示（可选）

技术参数

适用标准	GB/T17623 DL429.4
温度控制	室温~100℃
精 度	室温~60℃±0.2℃; 60℃~100℃±0.3℃
振荡频率	275±3 t/m 往复式振荡
振荡幅度	35mm
时间控制方式	色谱振荡脱气：振荡 20 分钟，静止 10 分钟，恒温 50℃ 水溶性酸振荡：震荡 5 分钟，恒温 75℃ 自定义振荡：0~99 分钟内任意设定振荡、静止时间±5 秒 室温~120℃内任意设定温度
振荡样品数量	50ml 或 100ml 注射器 8 支 250ml 三角烧瓶 4 支 (上下两层)
噪 音	<40 分贝
环境温度	5℃~45℃
相对湿度	10%~80%Rh
电源电压	220V±10% 50Hz
包装尺寸	600×400×600mm
重 量	35Kg

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号